



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: Verniz Cristal



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Cristal Verniz é um verniz atóxico incolor à base de água e partículas finas que cria uma película protetora que reduz consideravelmente a absorção de água em utensílios de cozinha de madeira.

Excelente penetração na madeira. Hidro óleo repelente. Fácil limpeza. Resistencia a abrasão. Atóxico.

Verniz para madeiras maciças, laminadas que tem contato indireto com alimento e utensílios de cozinha.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica especial, aditivos.
Aspecto do produto:	Líquido leitoso
Tempo de secagem:	Ao toque 2 horas. Cura total aproximadamente 72 horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	Frasco de 900mL.
Rendimento:	13m ² por litro. Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Diluição:	Pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Observar se a superfície está nivelada. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme e totalmente seca antes da aplicação do produto.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicar com pincel, rolo ou pistola airless. O produto pode ser diluído, a diluição varia de acordo com o acabamento e a performance desejada, diluir 8 partes de água para duas partes de Cristal Verniz para acabamento fosco, 1 parte de com água para uma parte de Cristal Verniz para acabamento semi brilho e aplicação sem diluição para acabamento brilhante. Aplicar de duas a três demãos, dependendo da finalidade da aplicação. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando de maneira uniforme, sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade na madeira. Após a aplicação a madeira pode ser limpa com água e detergente. Evite cortar carne fresca diretamente sobre a madeira para evitar contaminação. Coloque um filme plástico sobre a madeira para proteção.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.woodwoodglue.com.br.**Imagens ilustrativas

Ficha técnica – 136 Verniz Cristal
Rev.: 01 – 20/09/2021Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP