



# FICHA TÉCNICA

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: Cristal Óleo

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Cristal Óleo é um óleo mineral refinado puro e incolor utilizado para tratamento e proteção de madeiras e demais utensílios de cozinha preservando o seu aspecto natural.

Atóxico, inodoro, insípido, não contém solventes, fácil aplicação.

Tratamento e acabamento de madeiras maciças, laminadas que tem contato indireto com alimento e utensílios de cozinha,



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Óleo mineral USP
<b>Aspecto do produto:</b>	Líquido incolor
<b>Tempo de secagem:</b>	24 horas
<b>Tipo de produto:</b>	Combustível
<b>Embalagens:</b>	Frasco de 1L.
<b>Rendimento:</b>	Aproximadamente 6m <sup>2</sup> por litro por demão. Pode variar de acordo com a absorção da madeira.
<b>Validade:</b>	24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
<b>Diluição:</b>	Pronto para uso.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar a madeira livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Não aplicar sobre vernizes e ceras. A madeira não pode ter acabamento.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Não diluir o produto. Utilizar luva nitrílica durante a aplicação. Com o auxílio de um pincel ou um pano limpo de algodão, aplicar o Cristal Óleo sobre toda a superfície no sentido dos veios da madeira e esfregar até absorção total do produto, aplicar até saturar a madeira, aguardar a secagem do produto de 10 a 20 minutos. Aplicar de três a cinco demãos. Após a absorção da última camada, retire o excesso com um pano seco e limpo. Espere absorver totalmente antes de usar. Após a aplicação a madeira pode ser limpa com água e detergente. Evite cortar carne fresca diretamente sobre a madeira para evitar contaminação. Coloque um filme plástico sobre a madeira para proteção. O produto pode ser reaplicado quando a madeira tiver aspecto fosco.

Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 10°C ou acima de 37°C.

Produto não recomendado para pisos e escadas. Não aplicar o produto em excesso.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.woodwoodglue.com.br](http://www.woodwoodglue.com.br).\*\*Imagens ilustrativas

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida  
CRQ 4ª Região 044100961  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Produzido por:  
CNPJ 05.079.776/0001-62  
Inscr. Est. 286.213.046.112  
Avenida Casa Grande, nº52- Bairro Casa Grande  
CEP 09961-350 | Diadema SP