



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: Wood Wood massa para madeira flexível

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Wood Wood Massa para madeira flexível é uma massa monocomponente base água utilizada para preparar superfícies de madeira e calafetar assoalhos, apresentando uma ótima lixabilidade e extrema durabilidade. Indicado para ambientes externos e internos para qualquer tipo de acabamento: base água e base solvente. Para calafetação e correção em substratos de madeira (Tacos/Assoalhos), alvenaria, drywall, placa cimentícia, gesso etc. Produto pronto para uso, ótimo rendimento, fácil aplicação e lixabilidade.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Resina acrílica e cargas minerais e aditivos.
Cor:	Sucupira, ipê, natural, perobinha, mogno, imbuia, marfim, castanho, branco, cerejeira, cumaru, jatobá.
Tempo de secagem:	Ao toque 30 minutos, pode variar de acordo com a espessura. Cura total 24 horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	90g
Aplicação:	Desempenadeira, espátula de aço.
Rendimento:	Aproximadamente 100 metros lineares por kg, considerando juntas de 2mmx2mm.
Validade:	24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Aparência:	Pastosa.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto.

Aplicação do produto

Misture bem o produto antes do uso. Com o auxílio de uma espátula ou desempenadeira lisa aplicar o produto pressionando levemente contra o substrato e nivelando da melhor maneira, evitando deixar espaços vazios. Aguardar a secagem toque de 30 minutos e lixar. Aplicar o acabamento final após a secagem completa do produto(24horas).

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas



DRYLEVIS - SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA
Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Química Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA