



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

WOOD WOOD VERNIZ PU Q-10

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Verniz de poliuretano monocomponente base d'água, acabamento fosco, extrema durabilidade, protege e confere um excelente acabamento. Produto pronto para o uso, baixo odor, resistência a raios solares, de fácil aplicação, secagem rápida, ótimo rendimento, excelente aderência. Indicado como verniz de acabamento fosco para portas, janelas, móveis em geral e madeiras maciças.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Resina poliuretano disperso em água.
Aspecto do produto:	Líquido incolor levemente amarelado, fluido.
Aspecto filme seco:	Translúcido, fosco e sem tack.
Tempo de cura:	Ao toque 2 horas. Total 72 horas.
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	Pote de 900mL.
Rendimento:	8 a 10 m ² /L por demão. Observações: Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Diluição:	Pronto para uso.
Armazenamento:	Estocar o produto em local fresco, seco e arejado ao abrigo das intempéries, em temperaturas não superiores a 25°C, a embalagem deve estar devidamente lacrada.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Misture o produto antes de usar. Utilizar pistola, rolo de lã ou microfibras de 5mm de altura ou pincel. Aplicar suavemente em direção aos veios da madeira. Não aplicar produto em excesso. Recomendamos aplicar em entre 2 a 3 demãos em camadas finas.

Produto sem características tóxicas com relação à manipulação ou inalação, não devendo, entretanto, ser ingerido ou colocado em contato com partes sensíveis do corpo.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.woodwoodglue.com.br.**Imagens ilustrativas

Ficha técnica – 160 Verniz Q10
Rev.: 02 – 16/02/2022

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva
Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Avenida Casa Grande, nº52- Bairro Casa
Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

