



# FICHA TÉCNICA

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: Cristal cera

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Cristal cera é uma cera atóxica de acabamento acetinado que protege a madeira do ressecamento e rachaduras ocasionados pelo uso constante de forma natural. Forma uma película protetora aumentando a durabilidade e realçando a cor e as fibras da madeira.

Pode cobrir as rachaduras e reduzir riscos nas superfícies. Aumenta a resistência à água. Produto atóxico, 100% natural, pode ter contato indireto com alimento.

Aumenta o brilho. Odor agradável. Fácil aplicação

Polir, reparar e restaurar a beleza em todos os tipos de madeira como móveis de madeira maciça, artesanato em madeira maciça, tabua de corte, com ou sem acabamento.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Cera natural de abelha e óleo mineral USP;
<b>Tempo de cura:</b>	Entre demãos 2 horas, total 2 horas;
<b>Tipo de produto:</b>	Combustível;
<b>Embalagens:</b>	Pote de 900mL;
<b>Rendimento:</b>	Aproximadamente 17m <sup>2</sup> por litro. Pode variar de acordo com a absorção da madeira;
<b>Validade:</b>	18 meses a partir da data de fabricação;
<b>Aparência:</b>	Pastoso.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar a madeira livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Lixar com grana 180-240, lavar e secar a madeira para deixá-la firme. Caso a madeira não tenha acabamento, aplicar o Cristal óleo para aumentar a proteção contra a umidade.

### APLICAÇÃO DO PRODUTO

Com o auxílio de um algodão limpo, esponja não abrasiva branca ou com lã de aço aplicar a Cristal cera sobre toda a superfície, aplicar em camadas finas no sentido dos veios da madeira e esfregar até absorção total do produto, utilizar um pano limpo para retirar o excesso, aguardar a secagem do produto de 10 a 15 minutos e retirar o excesso garantindo uma aplicação uniforme, após 2 horas, aplicar a segunda demão. Não diluir. Aplicar duas demãos. Em peças de uso frequente aplicar uma vez ao mês, em peças com pouco uso, aplicar a cada seis meses. Após a aplicação a madeira pode ser limpa com água e detergente. Evite cortar carne fresca diretamente sobre a madeira para evitar contaminação. Coloque um filme plástico sobre a madeira para proteção.

Produto sem características tóxicas com relação à manipulação ou inalação, não devendo, entretanto, ser ingerido ou colocado em contato com partes sensíveis do corpo.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.woodwoodglue.com.br](http://www.woodwoodglue.com.br).\*\*Imagens ilustrativas

Ficha técnica 197 – Cristal Cera

Rev.: 01 – 29/09/2022

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida

CRQ 4ª Região 044100961

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Inscr. Est. 286.213.046.112

Avenida Casa Grande, nº52- Bairro Casa Grande

CEP 09961-350 | Diadema SP