



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: WOOD WOOD VERNIZ PU 75

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Verniz de poliuretano monocomponente, reativo com a umidade do ar, apresentando excelente resistência à abrasão, alto brilho, extrema durabilidade, indicado para aplicações em interiores, tendo ótima resistência química. Vitriificação de assoalhos de madeira (tábuas corridas, parquet, lambris, tacos) ou de cimentados, após o tratamento adequado. Produto pronto para o uso, de fácil aplicação, secagem rápida, ótimo rendimento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Poliuretano disperso em solvente
Aspecto do produto:	Líquido incolor
Tempo de secagem:	Ao toque 2 horas. Total 48 horas
Tipo de produto:	Inflamável.
Embalagens:	Lata de 900mL.
Rendimento:	40 a 50 m ² /4,2L por demão.
Validade:	06 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Diluição:	Pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Observar se a superfície está nivelada. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme e totalmente seca antes da aplicação do produto.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar pistola rolo ou pincel. Recomendamos aplicar em entre 2 a 3 demãos em camadas finas e aguardar o intervalo de 24 horas entre as camadas.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.woodwoodglue.com.br.**Imagens ilustrativas

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP